

Вызывная панель DS-PEAP-CV1(B)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Вызывная панель DS-PEAP-CV1(B) является вызывной панелью для экстренной связи / экстренного вызова
- Встроенная ОС Linux и высокопроизводительный встроенный SoC-процессор
- Сетевая адаптация, видео и аудио адаптация для низкой латентности
- Стандарт видеосжатия H.264, H.264 SVC и H.265, стандарт аудиосжатия G.711U
- Широкий динамический диапазон (WDR) и компенсация яркой засветки (HLC)
- Различные протоколы связи: TCP / IP, RTSP, ONVIF и стандарт SIP
- Запись и хранение видео + мониторинг 24/7 при помощи 4 Мп HD-камеры
- Двусторонняя аудиосвязь с дальностью связи до 5 м
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Стандартный аудиоинтерфейс 3.5 мм
- Уровень защиты: IP65
- Антивандальная защита: IK10
- Шрифт Брайля на кнопках



▪ Спецификации

| Функции программного обеспечения | |
|---|---|
| Проводная сеть | Auto 10 / 100 M Ethernet |
| Шифрование сети | Поддержка блокировки пользователя и защиты с помощью пароля |
| Функции аппаратных средств | |
| SD-карта | Слот для карт microSD / SDHC / SDXC-карты, 256 ГБ |
| Тампер | Поддерживается |
| Видео | |
| Подсветка | ИК-подсветка |
| Разрешение | 2560 × 1440 |
| Угол обзора | По горизонтали: 109° По вертикали: 86° По диагонали: 142° |
| Переключение режима «День / ночь» | Автопереключение |
| Стандарт видеосжатия | H.264, H.265 |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, 3 Вт, встроенный динамик 1 канал, 3.5 мм, аудиоинтерфейс для внешнего аудиовыхода |
| Аудиовход | 1 канал, встроенный всенаправленный микрофон Дальность приема: 2 м Расстояние прослушивания: 10 м 1 канал, 3.5 мм, аудиоинтерфейс для внешнего аудиовыхода |
| Стандарт кодирования / декодирования аудио | G.711U / PCM / ADPCM / AAC / OPUS |
| Скорость потока аудио | 16 Кбит/с, 64 Кбит/с |
| Качество аудио | Интеллектуальные алгоритмы подавления шумов |
| Электрические характеристики и рабочие условия | |
| Питание | DC 12 В или RJ45 PoE |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Рабочая температура | От -40 до +65 °C |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Основное | |
| Уровень защиты IK | IK10 |
| Уровень защиты IP | IP65 |
| Метод установки | Установка на стену |
| Размеры | 190 × 119 × 47 мм |
| Сценарий применения | Установка снаружи помещения |
| Материал корпуса | Металл |
| Управление устройством | |
| Тревожный выход | 2 |
| Тревожный вход | 2 |
| Камера | Встроенная 4 Мп HD-камера с ИК-подсветкой Дальность ИК-подсветки ≥ 10 м |

Метод сетевого взаимодействия

| | |
|----------|----------------------------|
| Протокол | TCP / IP, RTSP, SIP, ONVIF |
|----------|----------------------------|

▪ Доступные модели

DS-PEAP-CV1(B)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.