

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Контроллер прозрачных LED-дисплеев

DS-D40C04



www.hikvision.ru

DS-D40C04

Общая информация



Контроллер предназначен для использования с полноцветными модульными дисплеями для получения бесшовного видео в различных конфигурациях.

Спецификации

Модель	DS-D40C04
Вход	1 канал DVI
Выход	4 канала выход порта и 4 оптических выхода
Управление сигналом	RS232
Макс. разрешение	2048 x 1152 или 1920 x 1200
Габариты	482,6 x 250 x 44,5 мм
Среднее рассеивание мощности	≤ 20 Вт

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.