

DH-PFS3206-4P-120

4 PoE коммутатор



- Коммутатор 2 уровня
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X

Характеристики

Коммутатор

Модель DH-PFS3206-4P-120

Основные характеристики

Интерфейсы	2 порта 1000 Base-X 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
Коммутационная матрица	6.8ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	4.91Mpps
Таблица MAC-адресов	8К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Бюджет мощности PoE	До 30Вт на порты 1,2,3, до 60Вт на порт 4, до 120Вт всего

Электропитание

Питание	DC 48 ~ 57V
Грозозащита	Общий режим 4Кв Дифференциальный режим 2Кв

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%
-----------------	--

Общие данные

Размеры	150мм × 100мм × 30мм
Вес	480г

Аксессуары

Модель	
PFT3950	1.25G 850нм,500м, LC, многомодовый
PFT3960	1.25G 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3970	1.25G 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый