


Объектив MF3514M-8MPIR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Спецификации объектива					
Модель №	MF3514M-8MPIR	Параметр	8 Мп фиксированный объектив с ручной регулировкой диафрагмы и ИК-подсветкой		
Фокусное расстояние	35 мм	Крепление	C-mount		
F-значение (апертура)	F1.4-C	Рабочий отрезок	17.526 мм		
Максимальный формат изображения	∅ 16.4 мм (1")	Минимальная дальность для фокусировки	0.5 м		
Управление	Ирисовая диафрагма	Ручн.	Размеры	∅ 41.5 × 65.16 мм	
	Фокусировка	Ручн.			Масса
	Зум	—	Рабочая температура	От -20 до +60 °С	
Угол обзора	По диагонали	2/3"	18°	1"	26°
	По горизонтали		14°		21°
	По вертикали		11°		16°
Размеры (ед. изм.: мм)					

Изображение объектива



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.