



Серверная платформа

QSRV-150404

Описание

Серверная платформа QSRV-150404 является универсальным, сбалансированным по цене и функциональности решением, предназначенным для построения серверов надёжного и бесперебойного обслуживания, серверов групповых приложений и корпоративных сервисов, быстрой обработки данных большого объема.



Рисунок 1. Серверная платформа QSRV-150404 (Вид сзади)



Рисунок 2. Серверная платформа QSRV-150404 (вид сверху)

Ключевые особенности

- Уникальная модульная конструкция (Не требует выдвигания сервера для обслуживания)
- Поддержка процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v3/v4
- До 4 дисков SAS/SATA HDD/SSD
- Удаленное управление IPMI/BMC доступно без ограничений
- Отлично подходит для сборки сервера контроллера домена, систем электронной почты, сервера 1С, сервера видео аналитики, СУБД или сервера высокопроизводительных вычислений

Технические характеристики

Модель	QSRV-150404
Основные параметры	
Поддержка процессоров	До 2 процессоров Intel® Xeon® серии E5-2600 v4 или v3 для каждой ноды
Тепловыделение	До 145 Вт
Число сокетов ЦПУ	2
Оперативная память	До 1 ТБ DDR4 1866/2133/2400 ECC RDIMM and LRDIMM
Количество слотов ОЗУ	16 шт., до 32 ГБ (RDIMM)/64 ГБ (LRDIMM) на слот
HDD	4 шт. 3.5/2.5" SATA/SAS HDD SSD с возможностью горячей замены
Блок питания	770 Вт, поддержка резервирования 1+1
Материнская плата	
Чипсет	Intel® Wellsburg C612 PCH
RAID	Intel® RSTe RAID 0, 1, 10
HBA контроллер	LSI 2008
Слот расширения	1 PCIe x16, 1 PCIe x16 half + 2 райзер карты опционально
M.2	1 слот PCIe M.2 PCIe Gen3 X4
Разъем видео	D-Sub 15-pin
Управление сервером	
Графическая подсистема/Чипсет	Aspeed AST2400

Модель	QSRV-150404
Мониторинг	Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания
IPMI	IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC)/и удаленного обновления микрокода/обновление BIOS
Сеть	4 порта 10/100/1000 BASE-T Intel i350
Порты USB	1 шт. USB3.0 (внутренний) 2 шт. USB3.0 (сзади) 2 шт. USB2.0 (спереди)
Охлаждение	
Количество вентиляторов	5 шт.
Скорость вентиляторов	До 13600 (± 10%)
Габариты и вес	
Габариты, Ш×Г×В	675×448×44 мм
Вес	12,4 кг
Совместимость ОС и Виртуализация	
ОС	Windows Server 2012/2012 R2 (64 бит) Redhat Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Suse Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Ubuntu Server (32 бит/64 бит)
Виртуализация	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
Температура и влажность	
Температура	Рабочая температура: +10 °C ~ +35 °C Температура хранения: -40 °C ~ +70 °C
Влажность	Рабочая влажность: 35 % ~ 80 % Влажность хранения: 20 % ~ 90 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QSRV-150404	Серверная платформа, 1U; 4×2.5 HDD; 2×E5 Intel v3/v4; 16×DDR4; LSI 2008; PCI-E M.2 PCIe Gen3 X4; SATA DOM; 2×16X PCI-E; 4×1 GbE LAN; 2×770 Вт AC (1+1); IPMI; Rails.

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 22.04.2022



https://files.qtech.ru/upload/servers/QSRV-150404/QSRV-150404_datasheet.pdf