

# HAC-ME1809HP-A-PV-POC

Купольная HDCVI-видеокамера



**Full-Color**

- Круглосуточное видеонаблюдение в цветном режиме
- Активное сдерживание с красно-синей подсветкой, сиреной и тревожным выходом
- До 25 к/с при 4K
- Встроенный микрофон
- Фиксированный объектив 2.8 мм / 3.6 мм
- Подсветка до 40 м
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC) ±30%, PoC (только HDCVI)



## Обзор серии

Технология активного сдерживания предупреждает красно-синей подсветкой и сиреной непрошенных гостей еще до того, как пользователи будут уведомлены об этом. Видеокамера гарантирует высокую точность тревожной сигнализации благодаря функциям SMD Plus и охраны периметра, реализованным в видеорегистраторах XVR. Идеальный выбор для тех сценариев применения, где требуется обнаружение посторонних и визуальная верификации тревог, например во внутреннем дворе, офисе, на складе или в магазине.

## Функции

### 4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио\*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.

\*Отдельные модели HDCVI-камер имеют аудиовход.

### Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние для HD-видео в разрешении 4K: до 700 м по коаксиальному кабелю и до 300 м по кабелю витой пары).\*

\*Данные подтверждены испытаниями, проведенными в реальных условиях в лаборатории Dahua.

### Простота

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в традиционную аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

## Функция активного сдерживания

Функция активного сдерживания предупреждает красно-синей подсветкой и сиреной непрошенных гостей еще до того, как пользователи обнаружат их появление. Как только видеокамера фиксирует постороннего, автоматически начинает мигать красно-синяя подсветка и включается сирена. Звуковое оповещение настраивается пользователем.

## Full-color

Видеокамера оснащена светосильным объективом с большой диафрагмой (F1.6) и высокотехнологичной матрицей формата 1/2.8". Благодаря этому видеокамера улавливает больше света, а ее современный алгоритм обработки изображений гарантирует четкую цветовую детализацию и точное распознавание людей и других объектов при низком уровне освещенности.

## Дополнительная подсветка теплого спектра

Два дополнительных светодиода теплого света помогают получить насыщенное цветное изображение даже в полной темноте. На видеокамере по умолчанию установлен режим интеллектуальной подсветки, автоматически регулирующий одновременно время накопления и светочувствительность во избежание засветки объектов в центре изображения. Кроме того, вы можете настраивать светочувствительность и яркость подсветки в экранном меню.

## Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений.

Допустимое отклонение входного напряжения составляет 30%, что позволяет работать даже в самых нестабильных сетях энергоснабжения. Защита от перенапряжения до 4 кВ предотвращает воздействие молнии на видеокамеру.

**Технические характеристики**

## Камера

Матрица	1/2.8" КМОП, 4K
Эффективные пиксели (ГxВ)	3840x2160
Развертка	Прогрессивная
Электронный затвор	1/3 с ~ 1/100000 с
Чувствительность	0.005 лк (F1.6) 0 лк (подсветка)
Сигнал / шум	>65 дБ
Дальность подсветки	≤40 м
Тип подсветки	Светодиодная теплого спектра
Управление подсветкой	Авто, вручную
Модуль подсветки	2 светодиода
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360°

## Объектив

Тип	Фиксированный			
Тип крепления	Встроенный (M12)			
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм			
Диафрагма	F1.6			
Поле зрения	Горизонталь: 107° / 89° Вертикаль: 56° / 46° Диагональ: 127° / 105°			
Управление диафрагмой	Нет			
Минимальная дистанция фокусировки	1.5 м / 2.2 м			
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	Для фокусного расстояния 2.8 мм			
	87.7 м	35.1 м	17.5 м	8.8 м
	Для фокусного расстояния 3.6 мм			
	110.3 м	44.1 м	22.1 м	11 м

## Видео

Разрешение	4K (3840x2160), 4M (2560x1440)			
Частота кадров	HDCVI: 15 к/с, 25 к/с @ 4K; 25 к/с @ 4M AHD: 15 к/с @ 4K TVI: 15 к/с @ 4K			
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC			
Широкий динамический диапазон	DWDR			
Баланс белого	Авто, вручную			
Усиление сигнала	Авто, вручную			
Шумоподавление	2D DNR			
Интеллектуальная подсветка	Есть			
Зеркалирование	Есть			
Приватные зоны	Есть (8 зон)			

## Сертификация

Сертификаты	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) IEC 62368-1:2014 (Second Edition)
-------------	---

## Интерфейсы

Аудио	Встроенный микрофон
Видеовыход	BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD)
Тревожные выходы	1

## Активное сдерживание

Световая сигнализация	Вспышки: 5 с ~ 30 с Частота: высокая, средняя, низкая
Звуковая сигнализация	Аудио: 1, 2, 3 Громкость: высокая, средняя, низкая; ≤110 дБ Длительность: 5 с ~ 30 с

## Электропитание

Питание	12 В (DC) ±30%, PoC (только HDCVI)
Потребляемая мощность	≤7.7 Вт (подсветка вкл.)

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Влажность хранения	≤95% (без конденсата)
Защита	IP67

## Физические параметры

Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø 122 мм × 110.9 мм
Масса	Нетто: 0.69 кг Брутто: 0.95 кг

## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
HDCVI-видеокамера	DH-HAC-ME1809HP-A-PV-POC-0280B	Купольная HDCVI-видеокамера с разрешением 4K, технологией Full-color, активным сдерживанием и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм
	DH-HAC-ME1809HP-A-PV-POC-0360B	Купольная HDCVI-видеокамера с разрешением 4K, технологией Full-color, активным сдерживанием и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм
Аксессуары	PFA137	Монтажная коробка
	PFA130-E	Монтажная коробка IP66
	PFB203W	Крепление на стену
	PFA152-E	Крепление на столб
	PFA106	Адаптер купольной видеокамеры под крепление на потолок
	PFB220C	Крепление на потолок
	PFM321D	Блок питания 12 В, 1 А
	PFM904	Контрольно-монтажный тестер
	DH-ARA11	Сирена для установки в помещении
	DH-ARA16	Сирена для установки вне помещения

**Аксессуары (опционально)**



PFA137  
Монтажная коробка



PFA130-E  
Монтажная коробка IP66



PFB203W  
Крепление на стену



PFA152-E  
Крепление на стол



PFB220C  
Крепление на потолок



PFA106  
Адаптер купольной  
видеокамеры под крепление  
на потолок



PFM321D  
Блок питания 12 В, 1 А



PFM904  
Контрольно-монтажный тестер



DH-ARA11  
Сирена для установки в  
 помещении



DH-ARA16  
Сирена для установки вне  
 помещения



**Монтаж на столб**



**Размеры, мм**

