

# Блок распределения питания PDU-16AH9-9C3-1P-C20



## ОПИСАНИЕ

PDU-16AH9-9C3-1P-C20 Распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) — устройство для распределения электрической энергии без мониторинга.

Этот базовый распределитель питания, оснащён 9-ю розетками IEC 320 C13 с индикатором режима работы, для одновременного питания нескольких электронных устройств. Комплектуется шнуром питания с кабелем ПВХ 3\*1,5мм<sup>2</sup> м\*2м, так что вы можете легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам.

PDU оснащен 1-фазным автоматическим выключателем, для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания.

Достаточно прочный для использования в гараже, мастерской, офисе, гостиной и т.д. Он может быть установлено на стене или прикреплено к мебели, например, к отдельно стоящему столу.

## ОСОБЕННОСТИ

- **СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус:** изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает отличные ударопрочные характеристики, высокую износостойкость, коррозионную устойчивость при сохранении внешне привлекательного дизайна. Данная модель для тяжелых условий эксплуатации комплектуется шнуром питания длиной 2 м 3Gx1,5MM<sup>2</sup>, макс. 50 Гц / 250 В / 16 А / 3680 Вт.
- **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:** Благодаря надежным выключателям PDU автоматически отключается для защиты ваших устройств в случае перенапряжения, перегрузки по току, высокой температуры, коротком замыкании. Защитная крышка на выключателе предотвращает риск случайного отключения.
- **9 РОЗЕТОК IEC 320 C13:** обеспечивают питание для стоек вашего центра обработки данных.

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ: PDU имеет съемные монтажные фланцы, которые поддерживают горизонтальный монтаж 1U в 2-х и 4-х опорных стойках. Он также подходит для настенного монтажа и монтажа под столешницей. Корпус можно поворачивать лицом к передней или задней стенке стойки.
- Продукты Powercom обеспечивают эффективную работу вашего оборудования - от крупнейшего центра обработки данных до самого маленького домашнего офиса. Независимо от того, требуется ли вам обеспечить питание серверов и надежную резервную батарею, подключить видеоисточники высокого разрешения к дисплеям и цифровым вывескам или организовать и обезопасить ИТ-оборудование в стойках, Powercom предлагает комплексное решение.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	PDU-16AH9-9C3-1P-C20
Мониторинг	Без мониторинга
Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1U Розетки 9* C13, 1 фазный автоматический выключатель 16А, индикатор питания, 3 * 1,5 мм <sup>2</sup> * 2 м, штекер C20
Позиция	Горизонтальный 16А
Кол-во фаз, розеток	1 фаза 9 розеток
Напряжение питания	230В
Ток	16А
Мощность	≤ 3680Вт
Тип розеток	9 x IEC 320 C13
Тип штекера	C20 штекер
Особенности	1P16А автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	C19 штекер ,3G1.5MM <sup>2</sup> длина кабеля составляет 2 метра
Функции	1 фазный автоматический выключатель, индикатор питания
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С
Рабочая температура	0 ~ 45 °С
Размер корпуса	483*44,8*45 мм
Вес изделия	0,92 Кг
Монтажное расстояние	461±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
Групповая упаковка	58*53*31см 25шт/картон NW 23Кг/картон GW 28,5Кг/картон
Индивидуальная коробка	51*10*6см NW 0,92 КГ/шт GW 1,09 КГ/шты
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет