

Сервер Аквариус Т30 S001DC



Стоечная система 1U для сетевых устройств на базе Atom C3558/C3758 с возможностью расширения.



Характеристики

Процессоры

Тип процессора	Atom C3558 / C3558R / C3758 / C3758R
Максимальное кол-во процессоров	1
Чипсет	Система на кристалле C3000

Оперативная память

Кол-во слотов оперативной памяти	2
Тип оперативной памяти	DDR4 UDIMM DDR4 RDIMM
Рабочие частоты оперативной памяти	1866 Mhz 2400 Mhz
Максимальный объем оперативной памяти	До 64 GB

Накопители информации

Накопители внутри	1 × mSATA (SATA 3.0 + USB 2.0) 1 × M.2 SATA (M Key 2242) 1 × SATA DOM w/VCC или HDD 1 × SATA6Gb/s для HDD
-------------------	--

Сетевая подсистема

Сетевая подсистема	4 × 1Gbe RJ-45 Marvell 88E1543 PHY / C3000 встроенный MAC 2 × 1Gbe SFP Intel i210 MAC/PHY *Вурасс может быть установлен при необходимости в целевой спецификации
--------------------	---

Слоты расширения

Слоты расширения	1 × miniPCIe (PCIe3.0+ USB2.0) для Wifi/3G
------------------	--

Графическая подсистема

Графический контроллер	Встроенный контроллер Aspeed AST 2510 с 16MB памяти
------------------------	---

Порты ввода-вывода

Внутренние порты ввода/вывода	2 × Usb 3.0 Type A, 2 × Usb 2.0/Msata, 1 × Консоль Rs232, 1 × Вывод Com Для Lcp
Порты ввода/вывода фронтальная панель	2 × Usb 3.0 Type A

Охлаждение

Охлаждение	2 × 40мм с управлением PWM
------------	----------------------------

Питание

Питание	12V коннектор на плате, 250/200W одинарный или двойной блок питания
---------	---

Индикация

Индикация	1 × Состояние питания 4 × Активность LAN
-----------	---

Корпус

Размер системы(В x Ш x Г), мм	44 x 430 x 459
Вес в упаковке, кг	До 7 кг
Рабочий диапазон температур	+10 - +35 градусов Цельсия в стандартном исполнении
Форм-фактор	1U

Поддерживаемые вычислительные среды

Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows Server 2019 (x64) CentOS 7.x (64 bit) RedHat Enterprise Linux Server 7.x (64 bit) Microsoft Windows Server 2016 (x64)
-------------------------------------	--


Разъёмы



DC-in x 2 шт

RJ-45-LAN x 4
шт

SFP+ x 2 шт



COM

USB 3.2 Gen 1
Type A x 2 шт