

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Автомобильный шлагбаум

DS-TMG401



www.hikvision.ru

DS-TMG401



Общая информация

- Поднимается и опускается через удаленное беспроводное управление
- В случае потери питания поднимается и закрывается вручную
- Стабильно работает в очень холодную погоду

Спецификации

	DS-TMG-401
Подача питания	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	90 Вт, 220 В AC
Скорость	3 с (ML, MR), 6 с (LR, LL)
Макс. длина шлагбаума	2 + 2 м (ML, MR), 1,5 + 1,5 м (LL, LR)
Направления	Справа или слева
Тип шлагбаума	Коленчатый 90°

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.