



## DGS-6600-PWRDC

### Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608 (300 Вт)

Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608 (300 Вт).

Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают PoE функционал, т. е. PoE модули будут работать как обычные модули.

Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	· 300 Вт
Диапазон входных напряжений	· От 36 В до 72 В постоянного тока
Макс. входной ток	· 10 А @ 48 В постоянного тока
Макс. пусковой ток	· 30 А
КПД	· 80%
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	· 279,4 x 81,3 x 39,9 мм
Условия эксплуатации	
MTBF (часы)	· 300 000
Температура	· Рабочая: от 0 до 50 °С · Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	· При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата · При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Совместимое оборудование	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Шасси DGS-6604</li> <li>· Шасси DGS-6608</li> </ul>	
Информация для заказа	
Модель	Описание
DGS-6600-PWRDC	Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608 (300 Вт)