

Основные характеристики

Надежная конструкция

Устойчивость к электромагнитным помехам, широкий диапазон рабочих температур и металлический корпус (стандарт IP30) обеспечивают надежную работу коммутатора в жестких условиях эксплуатации.

Гибкость установки

Коммутатор может быть закреплен на стене или установлен на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов.

Установка Plug-and-play

Поддержка коммутатором технологии Plug-and-play позволяет подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.



DIS-100E-8W

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS

Характеристики

Интерфейсы

- 8 портов 10/100Base-TX

Надежная конструкция

- Пассивная система охлаждения
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 75 °C
- Устойчивость к электромагнитным помехам
- Металлический корпус (стандарт IP30)
- Клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания DC

Дополнительные функции

- Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
- Управление потоком IEEE 802.3x
- IEEE 802.1p QoS: 2 очереди на порт

Сертификаты

- IEC 60068-2-27 Shock
- IEC 60068-2-32 Freefall
- IEC 60068-2-6 Vibration
- UL/CE/FCC

Неуправляемый коммутатор DIS-100E-8W, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.

Надежная конструкция

Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100E-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC¹ и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.


Эффективная передача данных

DIS-100E-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.

Экономия электроэнергии

Коммутатор DIS-100E-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> 8 портов 10/100Base-TX Релейный выход 1 А / 48 В для оповещения о сбое питания
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> ALM P1/P2 Link/Activity/Speed (на порт)
DIP-переключатели	<ul style="list-style-type: none"> Оповещение о сбое питания Защита от широковещательного шторма
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания¹ (от 12 В до 58 В DC)
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> Металлический корпус (стандарт IP30)

Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Управление потоком IEEE 802.3x Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none"> Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма IEEE 802.1p QoS: 2 очереди на порт

Производительность

Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> 1,6 Гбит/с
Метод коммутации	<ul style="list-style-type: none"> Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none"> 1К записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> 1,19 Mpps
Буфер пакетов	<ul style="list-style-type: none"> 56 КБ

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> 96,9 x 39 x 117,8 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 0,405 кг

Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная: 1,64 Вт Минимальная: 1,41 Вт
Защита от статического электричества	<ul style="list-style-type: none"> На всех Ethernet портах до 2кВ
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> 5,596 БТЕ/час
MTBF	<ul style="list-style-type: none"> Более 25 лет
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> Пассивная
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от -40 до 75 °C Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> Коммутатор DIS-100E-8W Клеммный блок Комплект для монтажа на стену Комплект для установки на DIN-рейку Защитные колпачки для разъемов RJ-45 Краткое руководство по установке 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> UL/CE/FCC
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> UL60950-1
EMI	<ul style="list-style-type: none"> 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A) ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC	<ul style="list-style-type: none"> EN61000-6-2 EN61000-6-4
EMS	<ul style="list-style-type: none"> EN 61000-4-2 ESD Level 3 EN 61000-4-3 RS Level 3 EN 61000-4-4 EFT Level 3 EN 61000-4-5 Surge Level 3 EN 61000-4-6 CS Level 3 EN 61000-4-8
Климатические испытания	<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-27 Shock IEC 60068-2-32 Freefall IEC 60068-2-6 Vibration
Информация для заказа	
Модель	Описание
DIS-100E-8W	Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS

¹ Источники питания DC не входят в комплект поставки.

Обновлено 25/10/2018