

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Плата контроллера серии DS-C30S



www.hikvision.ru

Серия DS-C30S



Спецификации

	DS-C30S-04D0	DS-C30S-04H0
Интерфейс	4 × DVI-D интерфейсы miniDP, 4 x 3.5 мм	4 × HDMI интерфейсы
Выходное разрешение	1920 x 1200@60 Гц, 1600 x 1200@60 Гц, 1920 x 1080@60 Гц, 1680 x 1050@60 Гц, 1280 x 720@60 Гц, 1280 x 1024@60 Гц, 1024 x 768@60 Гц	1920 x 1200@60 Гц, 1600 x 1200@60 Гц, 1920 x 1080@60 Гц, 1680 x 1050@60 Гц, 1280 x 720@60 Гц, 1280 x 1024@60 Гц, 1024 x 768@60 Гц
Совместимость	Для контроллеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23	Для контроллеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23
Размеры	200 x 330 x 20 мм	200 x 330 x 20 мм
Вес	0.5 кг	0.5 кг
Рабочая температура	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Влажность	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

DS-C30S-L104	
Интерфейс	Кол-во: 4 x miniSAS, 20 x 1G (электр.), 2 x 10G (оптич.) Тип: miniSAS, 5 x RJ45, 10G (оптич.) Аудио: 1 аудиointерфейс, 3.5 мм
Выходное разрешение	Ширина (144 ~ 8192), высота (144 ~ 4320), кол-во пикс.: до 1040 W
Совместимость	Для контролеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23
Размеры	200 x 330 x 20 мм
Вес	0.5 кг
Рабочая температура	0 ~ 50 °C
Влажность	10 ~ 90 %

	DS-C30S-04DI	DS-C30S-04VI	DS-C30S-04HI
Интерфейс	4 × DVI-D интерфейсы miniDP, 4 x 3.5 мм	4 × VGA интерфейсы miniDP, 4 x 3.5 мм	4 × HDMI интерфейсы miniDP, 4 x 3.5 мм
Входное разрешение	1024 × 768@60 Гц, 1280 × 1024@60 Гц, 1366 × 768@60 Гц, 1440 × 900@60 Гц, 1680 × 1050@60 Гц, 1280 × 960@60 Гц, 1600 × 1200@60 Гц, 1280 × 720P@50 Гц, 1280 × 720P@60 Гц, 1920×1080P@50 Гц, 1920 × 1080P@60 Гц, 1920 × 1200@60 Гц	1024 × 768@60 Гц, 1280 × 1024@60 Гц, 1366 × 768@60 Гц, 1440 × 900@60 Гц, 1680 × 1050@60 Гц, 1280 × 960@60 Гц, 1600 × 1200@60 Гц, 1280 × 720P@50 Гц, 1280 × 720P@60 Гц, 1280 × 720P@60 Гц, 1920 × 1080P@50 Гц, 1920 × 1080P@60 Гц, 1920 × 1200@60 Гц	1024 × 768@60 Гц, 1280 × 1024@60 Гц, 1366 × 768@60 Гц, 1440 × 900@60 Гц, 1680 × 1050@60 Гц, 1280 × 960@60 Гц, 1600 × 1200@60 Гц, 1280 × 720P@50 Гц, 1280 × 720P@60 Гц, 1920 × 1080P@50 Гц, 1920 × 1080P@60 Гц, 1920 × 1200@60 Гц
Совместимость	Для контролеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23	Для контролеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23	Для контролеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23
Размеры	200 x 330 x 20 мм	200 x 330 x 20 мм	200 x 330 x 20 мм
Вес	0.5 кг	0.5 кг	0.5 кг
Рабочая температура	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Влажность	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %

	DS-C30S-02HI/4K	DS-C30S-02DPI/4K
--	-----------------	------------------

Интерфейс	2 × HDMI интерфейсы	2 × DP интерфейсы (DisplayPort)
Входное разрешение	1920 x 1080P@60 Гц, 1920 x 1200@60 Гц, 3840 x 2160@30 Гц, 4096 x 2160@30 Гц, 3840 x 2160@60 Гц (только интерфейс 1), 4096 x 2160@60 Гц (только интерфейс 1) Польз. настройка: ширина 1920 ~ 4092, высота 1080 ~ 2160, частота кадров: 30/60. *Частота кадров 60 при ширине менее 2560 или высоте менее 1940.	1920 x 1080P@50 Гц, 1920 x 1080P@60 Гц, 1920 x 1200@60 Гц, 3840 x 2160@30 Гц, 3840 x 2160@60 Гц (только интерфейс 1), 4096 x 2160@30 Гц, 4096 x 2160@60 Гц (только интерфейс 1) Польз. настройка: ширина 1920 ~ 4092, высота 1080 ~ 2160, частота кадров: 30/60. *Частота кадров 60 при ширине менее 2560 или при высоте менее 1940.
Совместимость	Для контроллеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23	Для контроллеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23
Размеры	200 x 330 x 20 мм	200 x 330 x 20 мм
Вес	0.5 кг	0.5 кг
Рабочая температура	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Влажность	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %

DS-C30S-DEC	
Кодирование	Кодирования аудио: 32 канала Формат: G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC 16 x 1080P30, 32 x 720P@30. Кол-во пикс.: до 1600 W (кажд. канал)
Совместимость	Для контроллеров видеостены DS-C30S-S11, DS-C30S-S23
Размеры	200 x 330 x 20 мм
Вес	0.5 кг
Рабочая температура	0 ~ 50 °C
Влажность	10 ~ 90 %

A decorative graphic in the top-left corner consisting of several overlapping, semi-transparent grey triangles of various sizes and orientations.

Доступные модели:

DS-C30S-04D0

DS-C30S-04H0

DS-C30S-L104

DS-C30S-04DI

DS-C30S-04VI

DS-C30S-04HI

DS-C30S-02HI/4K

DS-C30S-02DPI/4K

DS-C30S-DEC

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +50 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.