

DH-PFS3009-8ET-65

8-портовый коммутатор PoE (неуправляемый)



Особенности

- Коммутатор PoE уровня 2
- Автоматическое изучение и старение MAC-адресов; размер таблицы MAC-адресов составляет 2К записей
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u и IEEE802.3X

Обзор продукта

DH-PFS3009-8ET-65 представляет собой коммутатор PoE уровня 2. Он может достигать молниезащиты уровня 3. Коммутатор поддерживает до 8 портов PoE (общий объем электропитания через PoE составляет 65 Вт). С целью обеспечения бесперебойного контроля рекомендуется подключать не более 8 IP-видеокамер с битрейтом менее 2 МБ/с соответственно.

Технические характеристики

Модель	DH-PFS3009-8ET-65
Количество портов Ethernet	1*10/100 Base-T 8*10/100 Base-T (электропитание через PoE)
Энергопотребление PoE	Каждый порт ≤ 30 Вт, всего ≤ 65 Вт
Протокол PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Коммутационная способность	1,8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	1,339 млн. пакетов/с
Память буфера пакетов	1 Мбит
Размер таблицы MAC-адресов	2К записей
Управление потоком	Включено по умолчанию
Рабочая влажность	10%~90%
Электропитание	100~240 В переменного тока
Молниезащита	Общий режим: 2 кВ Дифференциальный режим: 1 кВ
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Вес	0,7 кг
Размеры (Ш × Г × В)	205 мм × 115 мм × 35 мм

Размеры (мм)

