

Сервер Аквариус T50 D104BJ



Классический 1U сервер, оптимизированный для масштабных установок и особых требований к совместимости с унаследованным ПО



Характеристики

Процессоры

Тип процессора	Хеон E5-2600 v4, до 135W
Максимальное кол-во процессоров	2
Чипсет	Набор микросхем C612

Оперативная память

Кол-во слотов оперативной памяти	16
Тип оперативной памяти	DDR4 RDIMM
Рабочие частоты оперативной памяти	1866 Mhz 2133 Mhz 2400 Mhz 1600 Mhz
Максимальный объем оперативной памяти	До 1024GB ECC DDR4 R-/L-RDIMM 2400/2133/1866/1600

Накопители информации

RAID	RAID 0, 1, 5, 10 с технологией RST/RSTe
Накопители на лицевой панели	4 × SAS/SATA 3.5"/2.5" с горячей заменой
Накопители внутри	1 × Slim DVD RW (дополнительно) или 1 × фиксированный 2.5" SSD на место привода (дополнительно) 2 × фиксированных диска SAS/SATA 2,5" (2 × SATA 2.5") 1 × M.2 M-Key 2260/80/110 SATA 6Gb/s/ NVMe x4

Сетевая подсистема

Сетевая подсистема	4 × 1000Base-T Intel i210-AT
--------------------	------------------------------

Слоты расширения

Слоты расширения	1 × PCIe x16 (x16) Gen3 FH
------------------	----------------------------

Графическая подсистема

Графический контроллер Встроенный контроллер Aspeed AST 2500 с 16MB памяти

Порты ввода-вывода

Внутренние порты ввода/вывода 1 × Usb 3.0 Тип A, 1 × Внутренний Коннектор Usb 2.0, 1 × Внутренний Коннектор Тpm

Порты ввода/вывода фронтальная панель 2 × Usb 3.0 Type A

Порты ввода/вывода задняя панель 1 × Разъем Vga, 2 × Usb 3.0 Type A, 2 × Usb 3.0 Type A, 1 × Rs-232(Последовательный Порт)

Охлаждение

Охлаждение 6 × фиксированных сдвоенных вентиляторов 40 мм PWM

Питание

Питание 2 × 750W активный PFC, 80 PLUS Platinum

Индикация

Индикация 1 × Состояние питания
2 × Активность LAN
1 × Состояние
1 × Активность HDD

Управление

Удаленное управление Встроенный BMC ASPEED AST2500, IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection

Корпус

Размер системы(В x Ш x Г), мм 43,4 x 438 x 676,5

Вес в упаковке, кг Около 10кг в зависимости от конфигурации

Форм-фактор 1U

Поддерживаемые вычислительные среды

Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows Server 2019 (x64)
РОСА «КОБАЛЬТ» (7.3)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
Microsoft Windows Server 2012 (x64)
Astra Linux Special Edition (1.6)
Ubuntu 12.04/12.10 (x64)
Альт 8

Дополнительные опции

Аксессуары / Дополнительные опции Оптический привод
Пакеты расширенного сервиса SERVICEAQ


Разъёмы




USB 3.2 Gen 1
Type A x 2 шт



RJ-45-LAN x 5
шт



VGA (D-Sub)



COM

