



Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор

QBR-3044AC2 rev b

Описание

QBR-3044AC2 rev b – это современный беспроводной маршрутизатор самого передового стандарта Wi-Fi. Устройство имеет две внешние антенны. Пропускная способность Wi-Fi-соединения в диапазоне частот 2,4 ГГц – до 300 Мбит/с, а в диапазоне 5 ГГц – до 867 Мбит/с.

Возможности

- Поддержка множественных виртуальных Wi-Fi-сетей обеспечивает безопасный и защищенный гостевой доступ к домашней или офисной сети.
- Автоматическое перенаправление на страницу настроек, а также удобный веб-интерфейс устройства делает его настройку невероятно простой.
- Маршрутизатор обладает достаточно компактными размерами, что позволяет размещать его в разных местах, не занимая много полезного пространства. Также на корпусе предусмотрены монтажные отверстия для крепления на стене в случае такой необходимости.
- Программное обеспечение маршрутизатора оптимизировано для онлайн игр, мультимедиа и высокоскоростного доступа в Интернет.

Технические характеристики

Модель	QBR-3044AC2 rev b
Аппаратное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> • 4×LAN 10/100/1000 FastEthernet BASE-T • 1×WAN 10/100/1000 FastEthernet BASE-T • 2 внешние антенны 2,4 ГГц/5 ГГц 5 дБи • Кнопка Reset • LED-индикаторы: Питание, WPS, Статус, Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц, 4 LAN, 1 WAN • Разъем питания: 12 В (1 А)
Типы подключения интерфейса WAN	<ul style="list-style-type: none"> • Static IP, DHCP, L2TP/PPTP Dual_Access, PPPoE Dual_Access
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6, IPv6 Dual Stack, IPv6 SLAAC • NAT/PAT, PAP/CHAP, RIP/RIPv2 • DHCP Client/Server, DHCPv6 • DNS, DDNS • IEEE 802.1Q (VLAN) • IGMP Proxy/Snooping
Беспроводная сеть	<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон частот 2,4 ГГц и 5 ГГц • IEEE 802.11 b/g/n/ac • 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA Mixed • До 4 виртуальных SSID на каждом диапазоне • Аутентификация по MAC-адресам • IPTV, WMM, WPS
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • IP/MAC/Port/URL-фильтрация • Port Forwarding • DMZ • Защита от различных типов DDoS-активностей • Access list
QOS	<ul style="list-style-type: none"> • 4 очереди • Механизмы организации очередей: SP, WRR • Классификация трафика по IP, MAC, Port • IEEE 802.1P, DCSP/TOS, Remarking

Модель	QBR-3044AC2 rev b
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP • Telnet • TR-069 • Веб-интерфейс пользователя
Размеры и вес	Длина: 155 мм Ширина: 67 мм Высота: 123 мм Вес: 250 г

Информация для заказа

Модель	Описание
QBR-3044AC2 rev b	Беспроводной маршрутизатор 2,4/5 ГГц 802.11 b/g/n/ac, 2×2 со встроенным коммутатором 4 порта 10/100/1000 BASE-T (LAN), 1 порт 10/100/1000 BASE-T (WAN). горизонтальный корпус, внешние антенны

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 477-81-18 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 30.11.2022



https://files.qtech.ru/upload/cpe/QBR-3044AC2_rev_b/QBR-3044AC2_rev_b_datasheet.pdf